

www.quick-mix.com

Продукцию **quick-mix** в Казани представляет официальный дилер — Компания «БауТраст»



420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 86 А
 Тел.: (843) 273-13-01, 273-13-61
 тел./факс: (843) 273-13-21
www.bautrust.ru

Stand 02/2007 Nr. 1844 RUS

Визитная карточка дома Минеральные декоративные штукатурки



КВИК-МИКС
 Минеральные декоративные штукатурки

Природная красота минеральных декоративных штукатурок

Именно поэтому эстетическое оформление фасада приобретает все большее значение. Однако, помимо внешней привлекательности, фасад должен надежно **защищать здание от воздействия погодных**



Декоративные штукатурки «Квик-микс» производятся из **натурального минерального сырья** и, таким образом, являются **безвредными для окружающей среды**. Они обладают **высокой диффузионной способностью** и повышают **качество жизни в доме**, т.к. выпускают влажность из



дома и одновременно препятствуют ее проникновению в дом через оштукатуренную кладку. Благодаря разнообразию **цветовой гаммы и структурных вариантов**, минеральные декоративные штукатурки «Квик-микс» способны воплотить в жизнь любой полет мысли архитектора и заказчика. Кроме того, декоративные штукатурки «Квик-микс» очень **долговечны**, так как обладают **достаточной прочностью, цветостойкостью и устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей**.



условий и соответствовать **строительно-физическим требованиям**. Минеральные декоративные штукатурки «Квик-микс» полностью **удовлетворяют этим условиям**.

С момента изобретения декоративных штукатурок, более ста лет назад, они уже многократно подтвердили свою надежность в качестве **накрывочных штукатурных слоев**. Благодаря новаторским технологиям сухих смесей декоративные штукатурки «Квик-микс» постоянно совершенствуются.



Помимо этого, «Квик-микс» предлагает **оптимально сбалансированные системы декоративных штукатурок**, состоящие из продуктов для предварительной обработки основы, штукатурных грунтов, грунтовочных составов, декоративных штукатурок, а также **фасадных красок**. Такие системы могут

применяться в **старых и новых зданиях, внутри и снаружи помещений**. Это системы высокого качества, не только облегчающие процесс строительства, но и обеспечивающие **защиту здания** и его **наружную привлекательность**. А значит, это надежный путь к успеху.



Лучшие рекомендации Примеры применения декоративных штукатурок

Минеральные декоративные штукатурки «Квик-микс» применяются как при **строительстве новых зданий**, так и при **ремонте и санации**

декоративных штукатурок, которые могут применяться в комбинации с **многослойной теплоизоляционной системой LOBATHERM.**

Как видите, минеральные декоративные штукатурки «Квик-микс» открывают перед Вами широкие возможности индивидуального



старых. В современном строительстве все чаще используются комплексные теплоизолирующие системы. В связи с этим «Квик-микс» разработал несколько специальных

Минеральные декоративные штукатурки завершают теплоизоляцию фасада и определяют неповторимый облик здания.

творческого оформления облика здания, будь то здание старое или новое, его интерьер или внешний вид.



quick-mix 

Декоративные штукатурки «Квик-микс» типа короед «Мюнхенер раупутц», штукатурки для грубой затирки типа барашек и штукатурки для набрасывания кельмой были отмечены Немецким отраслевым союзом федеральной земли Бавария (Deutscher Werkbund Bayern e.V.) престижной наградой в области стройматериалов.



Декоративная штукатурка короед «Мюнхенер раупутц»




Декоративная штукатурка для грубой затирки типа барашек



Штукатурка для набрасывания кельмой



рекомендовано Немецким
отраслевым союзом федеральной
земли Бавария



Многообразие отделки: столько вариантов, сколько пожелает заказчик

Декоративная штукатурка короед «Мюнхенер раупутц» (MRS) Декоративная штукатурка для структурирования бороздками (LRS)



Минеральная штукатурка «Мюнхенер раупутц» - декоративная штукатурка с классическими вариантами структурирования: затирка по горизонтали, по вертикали и по кругу. Возможно структурирование и другими, более свободными техниками, к примеру, отпечатыванием с помощью кельмы, раскатыванием с помощью валика, набрасыванием. Оптический результат оформления поверхности внутри и снаружи здания в конечном итоге зависит только от творческого мышления штукатура и от показателя зернистости штукатурки.

«Квик-микс» разработал специальную формулу «Мюнхенер раупутц», позволяющую использовать ее в рамках многослойной теплоизоляционной системы **LOBATHERM**.

Декоративная штукатурка короед «Мюнхенер раупутц» MRS и штукатурка для структурирования бороздками LRS выпускается в разных цветовых оттенках (см. общую таблицу цветов). MRS - штукатурка группы смесей P I с, LRS - штукатурка группы смесей P II.



Декоративная штукатурка для грубой затирки типа барашек (SPS) или (LSS)



Минеральная декоративная штукатурка для грубой затирки типа барашек с крупными, незаглаженными доломитовыми зернами делает здания привлекательными вне зависимости от модных архитектурных тенденций. Структурное разнообразие достигается за счет различного структурирования оштукатуренной поверхности, к примеру, обычной губкой или губкой из пористой резины. Декоративную штукатурку для грубой затирки можно также структурировать выцарапыванием и кельмой. Декоративные штукатурки для грубой затирки типа барашек SPS и LSS выпускается в разных цветовых оттенках (см. общую таблицу цветов) и с различной зернистостью. Штукатурка SPS принадлежит к группе смесей P I с, штукатурка LSS к группе смесей P II. Для высококачественного оформления фасада выпускается белая штукатурка «Парос» SPP с мраморными зернами.



Штукатурка с выцарапанным рисунком (KPS) или (KPS-G)



Штукатурка с выцарапанным рисунком – это исходный вариант всех существующих декоративных штукатурок. Благодаря отдельным зернам, которые оказываются на поверхности в ходе выцарапывания, возникает типичная структура штукатурки. Штукатурка прекрасно защищает поверхность от воздействия погодных условий и может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Минеральные штукатурки с выцарапанным рисунком также могут использоваться для высокохудожественного оформления стен в технике сграффито (см. тж. информацию на стр. 13) и в сочетании с многослойной теплоизоляционной системой **LOBATHERM**. Штукатурка KPS выпускается во многих оттенках (см. общую таблицу цветов), а также в специальном варианте со слюдой.





Элегантный стиль: индивидуальный дизайн на любой вкус

Штукатурка «Вариопутц» (VPS)

Декоративная штукатурка «Вариопутц» - облегченная декоративная штукатурка, предназначенная специально для использования в сочетании с многослойной системой теплоизоляции фасадов **LOBATHERM**. С помощью этой штукатурки можно создавать элегантные штукатурные структуры посредством затирки войлоком и свободного структурирования. Возможности структурирования этой штукатурки практически безграничны: к примеру, можно моделировать мелкозернистые поверхности, поверхности в стиле загородного дома или монастырского здания. Штукатурка «Вариопутц» в качестве поверхностного слоя наносится на теплоизоляционные системы **LOBATHERM** в один слой.



Штукатурка «Майстерпутц» (MSP)

Штукатурка «Майстерпутц» (MSP) занимает особое положение в системе штукатурок «Квик-микс»: это универсальная штукатурка, которая может наноситься и в качестве нижнего слоя и в качестве накрывки, т.е. однослойное оформление в два приема. Штукатурка «Майстерпутц» прекрасно сочетается с высоко-теплоизолирующими стеновыми строительными материалами и предоставляет широкие возможности для структурирования поверхности.



Штукатурка для набрасывания кельмой (KSW)

Штукатурка для набрасывания кельмой – классическая декоративная штукатурка. Она прекрасно смотрится в сочетании с другими натуральными материалами, к примеру, деревом или натуральным камнем, и, таким образом, очень актуальна сегодня. Еще одно преимущество – ее своеобразная структура гармонирует прежде всего со старинными архитектурными стилями и подчеркивает их.



Мелкозернистая декоративная штукатурка (EFS)



Многосторонняя в применении, мелкозернистая декоративная штукатурка EFS прекрасно подходит для моделирования. Поверхности, обработанные этой штукатуркой, элегантны и гармонично вписываются в любое окружение. Оштукатуривание слоями различной толщины и применение различных инструментов для моделирования, в особенности, затирка мелкозернистым войлоком, позволяют создавать высокохудожественные и индивидуальные поверхности. Штукатурка EFS выпускается в большом количестве цветовых оттенков (см. общую таблицу цветов). Штукатурка EFS также может использоваться в сочетании с многослойными теплоизоляционными системами **LOBATHERM**.





Ассортимент модных оттенков

Помимо структурного разнообразия, «Квик-микс» предлагает ассортимент модных оттенков, в котором представлены самые популярные цвета декоративных штукатурок. Будь то многослойные теплоизоляционные системы, старые или новые здания, внутренняя или наружная отделка помещений: минеральные декоративные штукатурки «Квик-микс» открывают перед Вами широкие возможности индивидуального творчества. Ассортимент оттенков поставляется для следующих видов декоративных штукатурок: штукатурка короед «Мюнхенер раупутц» (MRS), штукатурка для грубой затирки типа барашек (SPS), штукатурка с выцарапанным рисунком (KPS) и мелкозернистая штукатурка (EFS).

Особенно ценно: приятный климат в помещении – это так просто!

Штукатурка для набрасывания метелкой (BSW)

Штукатурка для набрасывания метелкой BSW идеально подходит для моделирования поверхностей методом мелкого набрызга. Две составляющие того, как оштукатуренная поверхность будет выглядеть в готовом виде, - мелкозернистость и способ структурирования. Кроме того, штукатурка BSW может использоваться внутри и снаружи помещений и прекрасно подходит для того, чтобы освежить или изменить поверхности, покрытые старым слоем минеральной штукатурки.



Мелкозернистая штукатурка для арки проема (LS-FP)









Мелкозернистая штукатурка для арки проема LS-FP - минеральная штукатурка чрезвычайно мелкого зерна. Она применяется специально для оштукатуривания откосов дверных и оконных проемов и оштукатуренных полос вокруг окон и дверей.



Штукатурка для внутренней отделки помещений (IDP)

Неброская штукатурка для внутренней отделки помещений IDP – долговечная и выразительная альтернатива обоям. Эта декоративная штукатурка, разработанная специально для отделки интерьеров, прекрасно моделируется и может мелко структурироваться или обрабатываться индивидуально. Возможно также мелкое структурирование путем затирки. Стены и потолки обретают новое измерение, которое не потеряет актуальности даже спустя много лет. Кроме того, штукатурка IDP позволяет расставлять в помещении эффектные акценты, которые подчеркивают внутреннюю архитектуру помещения.



	10000	белый (Hbw 87)
	12006	песочно-желтый (Hbw 72)
	12009	бежево-желтый (Hbw 70)
	14001	светло-бежевый (Hbw 75)
	16040	светло-желтый (Hbw 76)
	22010	светло-зеленый (Hbw 66)
	33005	светло-голубой (Hbw 62)
	83002	светло-серый (Hbw 60)

(Hbw: коэффициент отражения)

Цвет полиграфии может отличаться от оттенка натурального материала.

Штукатурная радуга: Естественное разнообразие



Структурное разнообразие минеральных декоративных штукатурок «Квик-микс» дополняется богатой палитрой предлагаемых оттенков.

Декоративные штукатурки короед «Мюнхенер раупутц» (MRS), для грубой затирки типа барашек (SPS), с выцарапанным рисунком (KPS) и мелкозернистая (EFS) выпускаются во многих оттенках согласно общей таблице оттенков.

Кроме того, в рамках системы красок **LOBACOLOR** «Квик-микс» выпускает обширную программу силикатных и силоксановых фасадных красок, которые могут применяться как в качестве завершающего слоя краски по штукатурке, так и в качестве фасадной краски.

■ Завершающий слой краски

Скрывает различие цветовых оттенков штукатурки, возникших по разным причинам. Завершающий слой краски – это краска того же оттенка, что и верхний слой декоративной штукатурки, помогающая создать единую гармоничную поверхность. Кроме того, краска дополнительно защищает поверхность от воздействия погодных условий.

Однократное завершающее прокрашивание тем же оттенком, что и штукатурка, следует производить при использовании всех оттеночных минеральных декоративных штукатурок, кроме штукатурки для поверхностей с выцарапанным рисунком.

■ Фасадная краска

При использовании декоративных штукатурок нейтрального оттенка и всех минеральных штукатурок, а так же при оформлении старых и новых штукатурных фасадов, цоколей, откосов оконных проемов и т.д. следует окрашивать поверхности в два приема: первый слой краски и верхний слой краски. Выпускаются все оттенки краски согласно общей таблице оттенков декоративной штукатурки.

При необходимости «Квик-микс» может по себестоимости создавать индивидуальные оттенки для конкретных строительных объектов.

Оттенки краски как средства выражения

Каждый день мы ощущаем на себе воздействие цветов. Они влияют на восприятие того или иного объекта и на наше видение мира в целом.

Правильный выбор оттенка

Новая коллекция оттенков «Квик-микс» подразделяется на две части.

Коллекция А состоит преимущественно из оттенков, использующихся в основном в области минеральных штукатурок и прокрасок. В тех же оттенках также поставляются органические штукатурки и краски.

Коллекция Б предлагает Вашему вниманию оттенки, пигментная концентрация которых предназначена только для силоксановых / силиконовых смол и акрилатовых красок. Эти интенсивные оттенки не предлагаются для минеральных штукатурок.

Настоящее искусство: Техника сграффито



Сочетание декоративной штукатурки со старинной техникой процарапывания и структурирования называется сграффито. Термин «сграффито» происходит от итальянского слова «sgrafiare» – «царапать». Эта техника художественного оформления стен использовалась практически во всех важных архитектурных стилях и эпохах. Свой расцвет техника сграффито переживала в эпоху итальянского Возрождения. По заказам королей и высшей знати итальянские мастера работали и за пределами своей страны, поэтому, помимо Италии, сграффито представлено и в Южной Германии, Гессене, Силезии и особенно широко – в Тироле и Швейцарии.

Обработка стены в технике сграффито производится следующим образом: на очень аккуратно нанесенный штукатурный грунт наносятся один или несколько слоев декоративной штукатурки. Каждый следующий слой наносится на предыдущий сразу после схватывания предыдущего штукатурного слоя. В результате получается разноцветная основа для процарапывания. На верхний слой наносится узор – по шаблону или в форме свободного рисунка.



Процарапывание начинается до окончательного высыхания штукатурки. Для процарапывания используются шпатели, ножи или скребки. Узор процарапывается под углом 30-45° до слоя штукатурки соответствующего оттенка. Для процарапывания плоскостей необходимо использование специальных инструментов для техники сграффито – скребков и других приспособлений. В результате получается настоящее произведение искусства из разноцветной многослойной штукатурки, делающее любой фасад уникальным.

Особый прием: Декоративные штукатурки и их обработка



Красота и долговечность минеральных декоративных штукатурок «Квик-микс» в большой степени зависит от структуры штукатурного слоя и от правильного выбора штукатурного грунта. Перед нанесением декоративной штукатурки штукатурный грунт должен быть твердым и сухим.

Минеральные декоративные штукатурки наносятся слоем соответствующей толщины прямо на штукатурный грунт и структурируются соответствующим образом. В зависимости от способа применения декоративной штукатурки ее можно очень по-разному структурировать. В результате возникают прекрасные, стильные и выразительные поверхности, которые будут хорошо смотреться и спустя многие годы.



Обращаем особенное внимание:

- Штукатурные работы не разрешается проводить при температуре воздуха и основы ниже + 5 °С
- Во время высыхания минеральную декоративную штукатурку следует предохранять от воздействия неблагоприятных погодных условий (к примеру, от прямого воздействия солнечных лучей и от дождя).
- Чтобы не допустить видимых границ между участками строительных лесов при оштукатуривании, большие поверхности следует оштукатуривать в один прием, без длительных перерывов.
- Между участками строительных лесов следует работать в технике «мокрое по мокрому».

КВИК-МИКС
Минеральные декоративные штукатурки

Все просто: системы декоративных штукатурок «Квик-микс»

Для минеральных декоративных штукатурок «Квик-микс» необходимы соответствующие штукатурные грунты, на которых они будут красиво смотреться и хорошо сохраняться.

«Квик-микс» предлагает системное решение, выпуская штукатурки нижнего слоя для соответствующих декоративных штукатурок с учетом разных видов несущих поверхностей. При этом следует различать два основных вида декоративных штукатурок: **штукатурки для нанесения тонким слоем и для нанесения толстым слоем.**

Для выразительного и долговечного оформления поверхности с помощью **тонкослойной декоративной штукатурки** необходимо использовать водоотталкивающий (wa) штукатурный грунт. Для внутренней отделки помещений также может использоваться негидрофобный (nwa) штукатурный грунт, поверхность которого обрабатывается грунтовкой для минеральных штукатурок MPG.

По следующей причине:

- При нанесении тонкослойных декоративных штукатурок защита фасада от воздействия погодных условий осуществляется совместно с водоотталкивающим (wa) штукатурным грунтом. Таким образом вода не проникает через стену в здание и не повреждает фасад. Одновременно обеспечивается необходимая теплоизоляция здания.

При использовании **толстослойной декоративной штукатурки**, в отличие от тонкослойных систем, необходимо использовать негидрофобный (nwa) штукатурный грунт. Так как толстослойной декоративной штукатурке для прочного капиллярного сцепления необходим штукатурный грунт с равномерными абсорбирующими свойствами.

Традиционные декоративные штукатурки	Тонкослойные декор. штукатурки для структурирования	Толстослойные декор. штукатурки	Требования к нижнему слою штукатурки
Штукатурка «Мюнхенер раупутц» MRS/LRS	■		- снаружи: водоотталкивающие свойства (wa) - внутри: водоотталкивающие свойства (wa) или обработка грунтовым раствором для минер. штукатурок MPG
Штукатурка для грубой затирки типа барашек SPS/LSS	■		
Штукатурка для набрасывания метелкой BSW	■		
Штукатурка для внутренней отделки помещений IDP	■		
Штукатурка для поверхностей с процарапанным рисунком KPS		■	- негидрофобный (nwa)
Штукатурка для набрасывания кельмой KSW		■	
Мелкозернистая декоративная штукатурка EFS		■	
Специальные декоративные штукатурки / Облегченные декоративные штукатурки			
Мелкозерн. штукатурка для арки проема LS-FP	– для оштукатуривания откосов дверных и оконных проемов и оштукатуренных полос вокруг окон и дверей		
Штукатурка «Вариопутц» VPS	– для затирки войлоком и свободного структурирования на системах LOBATHERM		
Штукатурка «Майстерпутц» MSP	– для применения в качестве штукатурки нижнего слоя и облегченной декоративной штукатурки в два приема, для затирки войлоком и свободного структурирования		

Сводная таблица: концепция систем минеральных декоративных штукатурок «Квик-микс», возможные варианты использования покрытий и соответствующие требования к штукатурному грунту.

Показанные в следующей таблице системы декоративных штукатурок представляют собой наиболее часто используемые на практике комбинации. Вполне вероятно, что, помимо указанных систем, на практике

встречаются и другие ситуации. В этом случае «Квик-микс» всегда готов помочь Вам в выборе продукции.

Примечание к таблице:

После **определения** типа нижнего слоя штукатурки (водоотталкивающий или негидрофобный), **второй шаг** заключается в оценке несущей поверхности для штукатурки.

Выбранная декоративная штукатурка соотносится с несущей поверхностью. В соответствующей графе таблицы указан соответствующий вариант штукатурной системы.

- рекомендованные продукты
- альтернативы

Верхний слой штукатурки	Вид покрытия	Требования к штукатурке нижнего слоя	Штукатурный грунт / Система ¹	Предварительная обработка основы				Штукатурки нижнего слоя ²			
				MAC-AS Грунтовый состав, предлагаемый для штукатурки	IZA Цементная грунтовка для машинного нанесения методом набрызга (нанесение)	IZA Цементная грунтовка для машинного нанесения методом набрызга (нанесение)	ZHB Сухой цементный раствор для повышения адгезии	MPG Грунтовый состав для минеральной штукатурки	MK3 nwa / MK3 wa	Elanith nwa / Elanith wa	LP-18 nwa / LP-18 wa
Штукатурка «Мюнхенер раупутц» MRS/LRS Штукатурка для грубой затирки типа барашек SPS/LSS Штукатурка для внутренней отделки помещений IDP Штукатурка для набрасывания метелкой BSW	Тонкослойные декоративные штукатурки	снаружи: водоотталкивающие свойства (wa) внутри: водоотталкивающие свойства (wa) или обработка грунтовым составом для минеральной штукатурки – MPG	Бетон / Облегченный бетон				●	●	■	■	
			Пористый бетон	● ⁴					●	■	
			Пористый кирпич / Пемза						●	■	
			Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами					●	■	■	
			Цельный кирпич, силикатный кирпич		●			●	■	■	
			Плиты на основе древесной ваты			●	■		●	■	
			Смешанная кладка			●			●	■	
			Кладка из натурального камня		●			●	■	■	
			Гипсокартон / Гипсоволокно				● ³				■
			Системы LOBATHERM								●
Штукатурка «Майстерпутц» MSP	одна и та же штукатурка для нижнего слоя и облегченной декоративной наклейки (в два приема)	Штукатурка нижнего слоя и для наклейки - один и тот же материал	ДСП (водоотталкивающая)							■	
			Известковая / Известково-цементная штукатурка (твердая и прочная)				● ³			■	
			Гипсовая штукатурка (твердая и прочная)				● ³			■	
			Старая прочная декоративная штукатурка							■	
Штукатурка «Вариопутц» VPS	для затирки войлоком и свободного структурирования на системах LOBATHERM	водоотталкивающие свойства (wa)	Системы LOBATHERM							●	

¹ Если материалы применяются в области ремонта и санирования зданий, возможно, следует принять дополнительные меры для создания соответствующей штукатурной основы, к примеру: сбить старую штукатурку, произвести мокрую чистку поверхности (к примеру, струями пара), заменить отдельные швы и кирпичи.

² В случае применения тонкослойных декоративных штукатурок достаточно обработать поверхность MPG Грунтовым составом для минеральной штукатурки, без нанесения штукатурного грунта.

³ При работе со штукатуркой «Майстерпутц» на интенсивно абсорбирующих поверхностях грунтовки не требуется.

⁴ Штукатурные грунты должны быть, в зависимости от верхнего слоя штукатурки, водоотталкивающими (wa) или негидрофобными (nwa).
Примечание: SKS-K лёгкий соответствует штукатурки SKS лёгкий (nwa).

Рекомендация: В случае применения цветных декоративных штукатурок, за исключением штукатурки с выцарапанным рисунком, рекомендуется наносить завершающий слой краски соответствующего оттенка из системы красок LOBACOLOR.

В центре внимания: Минеральные декоративные штукатурки

Продукты	Форма поставки, упаковка	Зернистость мм	Группа смесей	Выход раствора, л / упаковка	Расход на м ² при заданной толщине слоя	Выход раствора м ² / упаковка	Цвет	Примечания
Декоративные штукатурки для систем LOBATHERM								
Штукатурка для грубой затирки типа барашек SPS	30 кг	0-2 / 0-3 / 0-5	P I c	ок. 21,5	ок. 3,5 кг (2 мм) / ок. 4,5 кг (3 мм) / ок. 7 кг (2 мм)	ок. 8,5 / 6,5 / 4	*	
Штукатурка для грубой затирки типа барашек LSS	30 кг	0-2 / 0-3 / 0-4	P II	ок. 24	ок. 2,5 кг (2 мм) / ок. 3,5 кг (3 мм) / к. 4,5 кг (4 мм)	ок. 12 / 8,5 / 6,5	*	
Декоративная штукатурка короед «Мюнхенер раупутц» MRS	30 кг	0-3	P I c	ок. 21,5	ок. 4,5 кг (3 мм)	ок. 6-7	*	
Декоративная штукатурка для структурирования бороздками LRS	30 кг	0-2 / 0-3 / 0-4	P II	ок. 24	ок. 2,5 кг (2 мм) / ок. 3,5 кг (3 мм) / к. 4,5 кг (4 мм)	ок. 12 / 8,5 / 6,5	*	
Мелкозернистая декоративная штукатурка EFS	30 кг	0-1	P I c	ок. 21,5	ок. 7 кг (5 мм)	ок. 4	*	
Штукатурка с выцарапанным рисунком KPS	30 кг	0-2 / 0-4	P I c	ок. 21,5	ок. 19 кг (10 мм) / ок. 23 кг (15 мм)	ок. 1,6 / 1,3	*	
Штукатурка с выцарапанным рисунком со слюдой KPS-G	30 кг	0-4	P I c	ок. 21,5	ок. 23 кг (15 мм)	ок. 1,3	*	
Облегченная штукатурка «Вариопутц» VPS	15 кг	0-2	P I c	ок. 23	ок. 5 кг (7 мм)	ок. 3	белый	
Облегченная моноструктурная декоративная штукатурка								
Штукатурка «Майстерпутц» MSP	15 кг	0-2	P I c	ок. 23	ок. 10 кг (15 мм)	ок. 1,5	белый	Штукатурка для нижнего слоя и накрывки
Декоративные штукатурки для использования внутри и снаружи								
Штукатурка для грубой затирки типа барашек Порфир экстра P 713	30 кг	0-1,5 / 0-2,5 / 0-4	P I c	ок. 21,5	ок. 2,5 кг (1,5 мм) / ок. 4 кг (2,5 мм) / ок. 6 кг (4 мм)	ок. 12 / 7,5 / 5	белый	
Штукатурка для грубой затирки типа барашек Порфир P 711	30 кг	0-2 / 0-3	P I c	ок. 21,5	ок. 3,5 кг (2 мм) / ок. 4,5 кг (3 мм)	ок. 8,5 / 6,5	белый	
Штукатурка для структурирования бороздками Порфир P 710	30 кг	0-2 / 0-3 / 0-5	P I c	ок. 21,5	ок. 3,5 кг (2 мм) / ок. 4,5 кг (3 мм) / ок. 7 кг (5 мм)	ок. 8,5 / 6,5 / 4	белый	
Штукатурка для грубой затирки типа барашек SPK	30 кг	0-1,5 / 0-2 / 0-2,5	P I c	ок. 21,5	ок. 2,5 кг (1,5 мм) / ок. 3,5 кг (2 мм) / к. 4,5 кг (2,5 мм)	ок. 12 / 8,5 / 7,5	белый	
Штукатурка для грубой затирки типа барашек SPK	30 кг	0-3 / 0-5	P I c	ок. 21,5	ок. 4,5 кг (3 мм) / ок. 7 кг (5 мм)	ок. 6,5 / 4	белый	
Штукатурка для грубой затирки типа барашек "Парос" SPP	30 кг	0-1 / 0-2 / 0-3	P I c	ок. 21,5	ок. 2 кг (1 мм) / ок. 3,5 кг (2 мм) / ок. 4,5 кг (2 мм)	ок. 15 / 8,5 / 6,5	белый	
Штукатурка "Мюнхенер раупутц" MRH	30 кг	0-2 / 0-3 / 0-4	P I c	ок. 21,5	ок. 3,5 кг (2 мм) / ок. 4,5 кг (3 мм) / ок. 6 кг (4 мм)	ок. 8,5 / 6,5 / 5	белый	
Штукатурка для набрасывания метелкой BSW	30 кг	0-2	P I c	ок. 21,5	ок. 4 кг (3 мм)	ок. 9	белый	
Штукатурка для набрасывания кельмой KSW	30 кг	0-3 / 0-6	P I c	ок. 21,5	ок. 6,5 кг (3 мм) / ок. 10,5 кг (6 мм)	ок. 5,5 / 3,5	белый	
Мелкозернистая штукатурка для арки проема LS-FP	30 кг	0-0,5	P I c	ок. 21,5	ок. 3 кг (2 мм)	ок. 12	белый	спец. для штук. работ накрывки
Штукатурка для внутренней отделки помещений IDP	30 кг	0-2	P I c	ок. 21,5	ок. 3 кг (2 мм)	ок. 12	белый	только для внутренних работ

* белый и оттенки согласно таблице оттенков